シアー　MP（可動式ユニット）　スペックシート

	MP			
商品イメージ	MP正面イメージ		MP背面イメージ	
	全体	パネル本体	パネルキャリア	ドレンパン
高さ（mm）	2014	1600	1960	
幅（mm）	163	25	1000	
奥行き（mm）	1055	980	1060	
重量（ｋｇ）	29.9	23.3	17.67	
備考		アルミ製	アルミ製	PVC製
商品イメージ	熱源機キャリア正面イメージ		熱源機キャリア斜めイメージ	
	ドレンタンク	熱源機キャリア	熱源機AEYC-0341MX	変圧器FTBO-300
高さ（mm）	30	173	675	195
幅（mm）	140	700	316	190
奥行き（mm）	510	1360	898	290
重量（ｋｇ）	1.0（注水時5.0）	19.45	43.00	16.3
備考	株式会社友屋:バリウエイト42116CGY 乾燥重量:250グラム 材質:ポリエチレン	アルミ製	長府製作所製:AEYC-0341MX 電源:単相200V(50/60Hz) 温水出力：3.6kW／電流4.4A 消費電力:855W 冷水出力:3.0kW／電流4.3A 消費電力:835W ポンプ出力:40W ポンプ水量:2～10ℓ/分 機内循環水量(不凍液):2.8ℓ 最大システム保有水量:49.0ℓ 循環水接続経：1/2R(15A)	日動工業製：FTBO-300 入力/200V、接地3P 20A、100V 容量(KVA):3.0電流(A):30 入力⇔出力: 三相200V・接地3P 20A →単相115V×2・125V×2 単相100V(プラグ交換) →単200V×1

※部材セット内訳
パネル及び周辺部材(取付金具 ドレンパン)
室外機及び周辺部材(リモコン及びその配線)
アルミフレームのパネルキャリア及び同室外機キャリア
循環水(不凍液)接続資材一式　及び不凍液(10ℓ：1)
排水接続資材一式　及び排水タンク
変圧器及び周辺部材(防水プラグ接地２P　Fケーブル5m巻各1)

2020.12.1改訂
株式会社シアーコーポレーション